

油分散洗浄剤 BY・FAR Z-KA 取扱説明書

バイ・ファー ゼット ケーエー

主な用途：動植物油脂を扱う現場に

Z-Kで落ちにくい、油が固化したような汚れのひどい所に使用
 ○レンジフード・換気扇・フライヤー周り等の洗浄 ○煙草のヤニ洗浄

●ご使用の前に●

本剤は、動植物油脂を対象とした希釈タイプの強アルカリ洗剤です。
 原液で使用しますと、本剤の特性が生かされませんので、使用場所に合わせて必ず3～100倍に希釈してお使い下さい。また、汚れには多種多様なものがありますので、希釈倍率・洗浄方法等、お試しのうえご使用下さい。

一般的な使用方法 ※これはあくまで目安ですので、ご使用時は汚れの度合いに応じて、調節して下さい。

用途	希釈倍率	洗浄方法	注意事項
厨房等のコンクリート床洗浄	3～7倍	希釈液を散布し、デッキブラシで擦り洗う。その後、水勾配上部より流水ですすぎ、水切りワイパーで水分を排水溝に流し込む。	△保護具を着用して下さい。
ガス台周り	3～7倍	五徳を外して、希釈液に30分程浸け置く。ガス台全体に希釈液をスプレーし、油分の積層している部分は、スクレーパーで削り取り、ブラシかスチールウールたわしで擦り洗う。浸け置いた五徳は、スクレーパー及びフライヤーたわしで擦り洗う。	△保護具を着用して下さい。
換気扇周り・及びダクト	3～7倍	ファン及びダクト部分に希釈液をスプレーする。(油分の積層が厚い部分は、スクレーパーで削り落としてからスプレーする。) スプレーした部分に新聞紙を貼り付け、再度スプレーする。(ラッピング法) 15分程放置してから、新聞紙を剥がし、流水で2度洗いする。	清掃前に電気系統に水がかからないように絶縁してから作業して下さい。 △保護具を着用して下さい。
フライヤー	3～5倍	手洗いの場合 希釈液を全体にスプレーする。(油分の積層が厚い部分は、スクレーパーで削り落としてからスプレーする。) 内部の円柱状のヒーター部とその周辺はたわしで洗い、焼付け部分はスチールたわしで擦り洗う。その後、流水で2度洗いする。	△保護具を着用して下さい。
	3～7倍	高圧洗浄の場合 予洗として、希釈液を全体にスプレーし、30分間放置後、すすぎ洗う。(高圧洗浄機ですすぐとより効果的) 予洗より薄めの希釈液を洗浄液とし、高圧洗浄機で洗浄する。その後、十分にすすぐ。	△保護具を着用して下さい。

⚠ 安全に関するご注意

●乳児の手の届く所には置かないで下さい。●用途以外には使用しないで下さい。●Z-KAは強アルカリですので、素手では絶対に触れないで下さい。●使用時は、必ずゴム手袋・防護メガネを着用して下さい。●本剤は、酸・アルカリに安定ですが、ポリスチロール・アセテート容器等は避けて下さい。また、アルミニウム類は洗浄後必ず水洗いして下さい。●希釈した液を長時間置きますと変質する恐れがありますので、必要量の希釈液を作ってお使い下さい。

応急処置

●目に入った場合は、清浄な流水で15分以上洗浄し、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合は、水または温水で洗い流して下さい。また、皮膚に異常が出た場合は、医師の診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合は、水を多量に飲ませるか、食酢・オリーブ油・果汁等を与えて速やかに中和し、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。

保存期間

●本剤は、自然での生分解がし易い素材を使用しておりますので、保存場所の環境によっては、洗剤中の水そのものが腐敗したり、藻類が発生することがあります。
 直射日光を避け、冷暗所で保存し、1年以内に使い切して下さい。

保管上の注意

●直射日光を避け、密栓し冷暗所に保管して下さい。●氷点下で凍結しますので、冬は凍結しない場所に保管して下さい。凍結した場合は、解凍すれば再度使用できます。

▼洗浄に注意する材質

材質	注意事項
アルミニウム	アルカリと強く反応するアルミニウムには、使用しないで下さい。
真鍮	10時間以上浸け置くと表面を変化させますので、短時間で洗浄し、速やかにすすぎを行い、十分に乾燥させて下さい。 10～15倍希釈で使用して下さい。
亜鉛	亜鉛はアルカリと強く反応し溶解しますので、Z-KAは使用しないで下さい。
塗装面	強アルカリ性のZ-KAは、塗装面を傷めますので使用しないで下さい。

製造元

グローブ イピー 株式会社
 〒963-0215 福島県郡山市待台1-55-58
 TEL:024-983-3748 FAX:024-959-5051

<http://www.globe-ep.co.jp>